



**REICHWALD + Co**

# Lieferprogramm

# Qualitätsstahl

**REICHWALD GmbH + Co KG**  
**Stahlhandel - Massbleche**


Untere Industriestraße 35 · 57250 Netphen-Dreis-Tiefenbach  
Telefon: (02 71) 7098-0 · Telefax: (02 71) 7098-170  
e-mail: stahlinfo@reichwald.de · www.reichwald.de

## Lieferübersicht

Flachstahl EN 10058	Flach 16 x 5 - 150 x 120 mm	S 355J0	S355J2
		C 45	C 60
		16MnCr5	42CrMo4 V
		20MnCr5	
Bandstahl warmgewalzt in Stäben	Flach 20 x 3 - 150 x 6 mm	S355J0	S355J2
		C 45	
Rundstahl EN 10060	Rund 10 - 300 mm	S 355J0	S3355J2G3
		C 45	C 60
		16MnCr5	42CrMo4 V
		20MnCr5	
Vierkantstahl EN 10059	Vierkant 10 - 300 mm	S355J0	S355J2
		C 45	C 60
		16MnCr5	42CrMo4 V
		20MnCr5	
Breitflachstahl DIN 59200	UNI 160 x 5 - 250 x 120 mm	S355J0	S355J2
		C 45	C 60
	UNI 260 x 8 - 400 x 60 mm	16MnCr5	42CrMo4 V
		20MnCr5	
Winkelstahl EN 10056-1	Wkl. 20x 20x 3 - 250x250x28 mm	S355J0	S355J2
	Wkl. 30x 20x 3 - 250x 90x10 mm	S355J0	S355J2
Kranlaufschienen	FKS 50 x 30 mm	S355J2	
	FKS 60 x 40 mm	S355J2	
T-Stahl EN 10055	T 30 - T 140	S355J0	S355J2
U-Stahl EN 10279	U 40 x 20 x 5	S355J0	S355J2
	U 40 x 35 x 5	S355J0	S355J2
	U 50 x 25 x 5	S355J0	S355J2
	U 50 x 38 x 5	S355J0	S355J2
	U 60 x 30 x 6	S355J0	S355J2
	U 65 x 42 x 5,5	S355J0	S355J2
Sechskantstahl EN 10278/h11	SW 17 - SW 50	42CrMo4 V	
Formstahl EN 10279	UPN 80 - UPN 400	S355J2	

Alle nicht aufgeführten Abmessungen oder Güten, bitte anfragen!

# Flachstahl



DIN 1013 (EN10278), HL ca. 6 m

Werkstoff: S355J2, S355J2G3, S355J0, C 45, C15, C35, C60

Abmessung mm	Gewicht kg / m
20 x 5	0,78
20 x 6	0,94
20 x 8	1,26
20 x 10	1,57
20 x 12	1,88
20 x 15	2,36
25 x 5	0,98
25 x 6	1,18
25 x 8	1,57
25 x 10	1,96
25 x 12	2,36
25 x 15	2,94
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
30 x 10	2,36
30 x 12	2,83
30 x 15	3,53
30 x 20	4,71
35 x 5	1,37
35 x 6	1,65
35 x 8	2,20
35 x 10	2,75
35 x 12	3,30
35 x 15	4,12
35 x 20	5,50
40 x 5	1,57
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
40 x 12	3,77
40 x 15	4,71
40 x 20	6,28
40 x 25	7,85
40 x 30	9,42
45 x 5	1,77
45 x 6	2,12
45 x 8	2,83
45 x 10	3,53
45 x 12	4,24
45 x 15	5,30
45 x 20	7,07
45 x 25	8,83
45 x 30	10,60
50 x 5	1,96
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14
50 x 10	3,93
50 x 12	4,71
50 x 15	5,89
50 x 20	7,85
50 x 25	9,81
50 x 30	11,80
50 x 40	15,70

Abmessung mm	Gewicht kg / m
60 x 6	2,83
60 x 8	3,77
60 x 10	4,71
60 x 12	5,65
60 x 15	7,07
60 x 18	8,48
60 x 20	9,42
60 x 25	11,80
60 x 30	14,10
60 x 40	18,80
60 x 50	23,60
70 x 6	3,30
70 x 8	4,40
70 x 10	5,50
70 x 12	6,59
70 x 15	8,24
70 x 20	11,00
70 x 25	13,70
70 x 30	16,50
70 x 40	22,00
70 x 50	27,50
80 x 6	3,77
80 x 8	5,02
80 x 10	6,28
80 x 12	7,54
80 x 15	9,42
80 x 20	12,60
80 x 25	15,70
80 x 30	18,80
80 x 40	25,10
80 x 50	31,40
80 x 60	37,70
90 x 8	5,65
90 x 10	7,07
90 x 12	8,48
90 x 15	10,60
90 x 20	14,10
90 x 25	17,70
90 x 30	21,20
90 x 40	28,30
90 x 50	35,30
90 x 60	42,40
100 x 8	6,28
100 x 10	7,85
100 x 12	9,42
100 x 15	11,80
100 x 20	15,70
100 x 25	19,60
100 x 30	23,60
100 x 40	31,40
100 x 50	39,30
100 x 60	47,10
110 x 8	6,91
110 x 10	8,64

Abmessung mm	Gewicht kg / m
110 x 12	10,40
110 x 15	13,00
110 x 20	17,30
110 x 25	21,60
110 x 30	25,90
110 x 40	34,50
110 x 50	43,20
120 x 8	7,54
120 x 10	9,42
120 x 12	11,30
120 x 15	14,10
120 x 20	18,80
120 x 25	23,60
120 x 30	28,30
120 x 40	37,70
120 x 50	47,10
120 x 60	56,50
130 x 8	8,16
130 x 10	10,20
130 x 12	12,20
130 x 15	15,30
130 x 20	20,40
130 x 25	25,50
130 x 30	30,60
130 x 40	40,80
130 x 50	51,00
140 x 8	8,79
140 x 10	11,00
140 x 12	13,20
140 x 15	16,50
140 x 20	22,00
140 x 25	27,50
140 x 30	33,00
140 x 40	44,00
140 x 50	55,00
140 x 60	65,90
150 x 8	9,42
150 x 10	11,80
150 x 12	14,10
150 x 15	17,70
150 x 20	23,60
150 x 25	29,40
150 x 30	35,30
150 x 40	47,10
150 x 50	58,90
150 x 60	70,70

# Rundstahl




EN10060, HL ca. 6 m

Werkstoff: S355J2G3, S355JO, C 45, C60, 16 Mn Cr 5, 20 Mn Cr 5, 42 Cr Mo 4 V

Abmessung mm	Gewicht kg / m
10	0,61
12	0,88
13	1,04
14	1,21
15	1,39
16	1,58
18	2,00
20	2,47
22	2,98
23	3,26
24	3,55
25	3,85
26	4,17
27	4,49
28	4,83
30	5,55
32	6,31
33	6,71
35	7,55
36	7,99
38	8,90
40	9,86
42	10,90
45	12,50
48	14,20
50	15,40
58	20,70
60	22,20
63	24,50
65	26,00
68	28,50
70	30,20
75	34,70
80	39,50
85	44,50
90	49,90
95	55,60
100	61,70
105	68,00
110	74,60
115	81,50
120	88,80
125	96,30
130	104,00
135	112,00
140	121,00
145	130,00
150	139,00
155	148,00

Abmessung mm	Gewicht kg / m
160	158,00
165	168,00
170	178,00
180	200,00
190	223,00
200	247,00
220	298,00
230	326,00
240	355,00

# Vierkant



EN 10059, HL ca. 6 m

S355J2, S355JO, C 45, C60,  
16 Mn Cr 5, 20 Mn Cr 5, 42 Cr Mo 4 V

Abmessung mm	Gewicht kg / m
15	1,77
20	3,14
25	4,91
30	7,07
35	9,62
40	12,60
45	15,90
50	19,60
55	23,70
60	28,30
65	33,20
70	38,50
75	44,20
80	50,20
85	56,70
90	63,60
100	78,50
110	95,00
120	113,00
130	133,00



