



REICHWALD + Co

Lieferprogramm

für

Spezialprofile

warmgewalzt - kaltprofilier


Inhaltsverzeichnis

Spezialprofile - warmgewalzt - kaltprofilier

Bodenbelagwinkelprofile	Seite	3
Handlaufprofile	Seite	3
Treppenschutzschienen-Profil	Seite	3
Winkelähnliches Profil	Seite	3
Flachhalbrundprofile	Seite	4
Halbrundprofile	Seite	4
Kranlaufschienen	Seite	4
Rohrschellen- u. Gitterprofil	Seite	4
Radreifen-Profil	Seite	4
T-Profile, breitfüßig, rundkantig (TB)	Seite	5
T-Profile, breitfüßig, scharfkantig	Seite	5
T-Profile, scharfkantig (TPS)	Seite	5
T-Profil, versetztstegig, scharfkantig	Seite	5
Z-Profile, rundkantig (DIN 1027)	Seite	6
Z-Profile, rundkantig	Seite	6
Z-Profile, hochstegig, scharfkantig	Seite	6
Markisen-Profil	Seite	6
Winkelprofile, gleichschenkelig, scharfkantig (LS)	Seite	7
Winkelprofile, ungleichschenkelig, scharfkantig	Seite	7
Rolladen-U-Profile, scharfkantig	Seite	8
U-Profile, rundkantig	Seite	8
U-Profile, außen und innen scharfkantig	Seite	8
Scheuerleisten-Profil	Seite	8
U-Baustahl	Seite	10
U-Baustahl für den Fahrzeugbau, Güte QSt E 380	Seite	10
U-Bordwand-Profile, schwarze Ausführung	Seite	10
Kipperleisten-Profil	Seite	10
C-Profile	Seite	11
U-Bordwand-Profile, sendzimir-verzinkte Ausführung	Seite	11
Wandriegel, verzinkt	Seite	11
Winkelprofile, rundrückig	Seite	11


Bitte fragen Sie nicht aufgeführte Profile an!

Bodenbelagwinkelpprofile




h	b	Abmessung / mm				s	t	kg / m
		b1	c					
40	40	15	5		5	10	3,11	
50	50	20	5		5	10	4,23	
50	50	20	7		5	12	4,60	
50	50	20	7		7	14	5,59	
50	50	20	10		7	17	5,70	

Handlaufprofile




h	b	Abmessung / mm			s	t	kg / m
		b1					
18	40	19,5		8	5	3,35	
22,5	50	23		10	6,5	5,30	

Treppenschutzschienen-Profil




Abmessung / mm	kg / m
b	
35	1,75

Winkelähnliches Profil, ungleichschenkelig, scharfkantig




h	b	Abmessung / mm				s	t	kg / m
		b1	c					
53	16	10	8				3,96	

Handlauf-Profile für Geländer, kaltprofiliert, Ober – und Untergurt




	Abmessung / mm					kg / m
	F/cm ²	Jx/cm ⁴	Wx/cm ³	Jy/cm ⁴	Wy/cm ³	
OG	7,36	6,16	3,29	1,27	21,2	5,78
UG	7,35	22,10	7,00	69,10	17,3	5,77

Halbrund- u. Flachhalbrundprofile, entsprechend DIN 1018 und ungenormte Abmessungen




b	Abmessung / mm		kg / m
	b	h	
16	16	8	0,79
20	20	10	1,23
30	30	8	1,32
30	30	15	2,77
40	40	10	2,20
40	40	20	4,93
45	45	6	1,43
50	50	13	3,60
50	50	15	4,20
50	50	25	7,71
60	60	15	5,00
60	60	30	11,10
75	75	37,5	17,30

Rohrschellen- und Gitterprofile (Hespenprofile)




b	Abmessung / mm			kg / m
	b	h	s	
30	30	8	4	1,26
40	40	13	5	2,36

Kranlaufschienen nach DIN EN 10058, doppelt gerichtet




k	Abmessung / mm			kg / m
	k	h	r	
50	50	30	5	11,7
60	60	40	10	18,5

Radreifen - Profil




b	Abmessung / mm			kg / m
	b	h	s	
50	50	16	3,5	2,35

T-Profile, breitfüssig, rundkantig, (TB), entsprechend DIN 1024 und ungenormte Abmessungen




	Abmessung / mm				kg / m
	b	h	s	t	
	40	20	4,5	4,5	2,01
	50	25	5	5	2,80
TB 30	60	30	5,5	5,5	3,64
TB 35	70	35	6	6	4,66
TB 40	80	40	7	7	6,21
TB 50	100	50	8,5	8,5	9,42
TB 60	120	60	10	10	13,40

T-Profile, breitfüssig, scharfkantig




	Abmessung / mm				kg / m
	b	h	s	t	
	40	20	3	3	1,34
	60	39	4	4	2,98

T-Profil, versetztstegig, scharfkantig




	Abmessung / mm				kg / m
	b	h	s	t	
	50	35	4	4	2,54

T-Profile, scharfkantig, (TPS), entsprechend DIN 59051 und ungenormte Abmessungen




Norm- bez.	Abmessung / mm				kg / m
	b	h	s	t	
	20	20	3	3	0,87
	25	25	3	3	1,15
	30	30	3	3	1,34
TPS 30	30	30	4	4	1,76
	35	35	3,5	3,5	1,83
TPS 35	35	35	4,5	4,5	2,32
	40	40	4	4	2,39
TPS 40	40	40	5	5	2,94
	50	50	5	5	3,73

Z-Profile, rundkantig, entsprechend DIN 1027




Normb ez.	Abmessung / mm				kg / m
	h	b	s	t	
Z 30	30	38	4	4,5	3,36
Z 40	40	40	4,5	5	4,26
Z 50	50	43	5	5,5	5,31
Z 60	60	45	5	6	6,28
Z 80	80	50	6	7	8,64
Z 100	100	55	6,5	8	11,3
Z 120	120	60	7	9	14,3
Z 140	140	65	8	10	18,0
Z 160	160	70	8,5	11	21,6

Z-Profile, rundkantig, ungenormt




h	Abmessung / mm			t	kg / m
	B1	B2	s		
48	25	50	4	4	3,65
54	25	50	4	4	3,81

Z-Profile, hochstegig, scharfkantig




h	Abmessung / mm			t	kg / m
	B1	B2	s		
40	25	35	3	3	2,22
40	25	35	4	4	2,90

Markisenprofil




a	Abmessung / mm		kg / m
	b	s	
10	30	2	1,58

Winkelprofile, gleichschenkelig, scharfkantig, (LS) entsprechend DIN 1022 und ungenormte Abmessungen




Norm-bez.	Abmessung / mm		kg / m
	a	s	
	15	2	0,44
	15	3	0,64
	20	2	0,60
LS	20	3	0,87
	25	2	0,75
LS	25	3	1,11
LS	25	4	1,44
LS	30	3	1,34
LS	30	4	1,76
LS	35	4	2,07
	40	3	1,81
LS	40	4	2,39
LS	40	5	2,94
LS	45	5	3,34
	50	3	2,28
	50	4	3,01
LS	50	5	3,73
	60	5	4,51

Winkelstahl, ungleichschenkelig, scharfkantig




a	Abmessung / mm		kg / m
	b	s	
20	10	3	0,64
20	14	3	0,73
25	15	3	0,87
30	16	3	1,01
30	20	3	1,11
30	20	4	1,44
35	20	4	1,60
40	20	3	1,34
40	20	4	1,76
40	25	3	1,46
40	25	4	1,92
40	30	3	1,58
45	30	3	1,70
45	30	4	2,23
50	25	3	1,70
50	25	4	2,23
60	30	3	2,05
60	30	4	2,70
60	40	4	3,01
80	40	4	3,64

Rolladen-U-Profile, scharfkantig




h	b	Abmessung / mm		kg / m
		s	t	
20	20	2	2	0,88
25	25	2	2	1,11
30	30	2	2	1,35
30	30	3	3	1,98
33	33	3	3	2,19
36	36	3	3	2,40
40	40	3	3	2,68
50	50	4	4	4,46
60	55	5	5	6,28

U-Profile, außen und innen scharfkantig




h	b	Abmessung / mm		kg / m
		s	t	
30	15	3	3	1,27
40	24	3,25	3,25	2,08
50	25	3	3	2,21
50	30	3,25	3,25	2,64
50	30	4	4	3,20
60	30	3	3	2,72

U-Profile, rundkantig, entsprechend DIN 1026 und ungenormte Abmessungen




h	b	Abmessung / mm		kg / m
		s	t	
30	15	4	4,1	1,76
60	38	4	4	4,07
70	45	4	5	5,47

Scheuerleisten-Profil




a	b	Abmessung / mm			s	kg / m
		c	d	s		
50	70	35	10	2,5	3,0	

U-Baustahl




	Abmessung / mm			kg / m
	h	b	s	
	30	30	3	1,89
	36	36	3	2,40
	40	20	3	1,67
	40	20	4	2,14
	40	25	3	1,91
	40	35	4	3,08
	40	40	3	2,61
	46	45	3	2,99
	50	30	2	1,60
	50	30	3	2,33
	50	40	4	3,71
	50	50	3	3,30
	50	50	4	4,27
	54	45	4	4,14
	60	30	3	2,57
	60	40	3	3,04
	60	40	4	4,08
	62	45	4	4,40
	65	50	5	5,83
	70	50	4	4,96
	80	40	3	3,54
	80	40	4	4,61
	80	45	5	6,03
	80	50	3	4,01
	80	50	4	5,28
	80	50	5	6,48
	90	50	5	6,87
	100	50	3	4,60
	100	50	4	5,90
	100	50	5	7,26
	100	50	6	8,50
	120	50	4	6,48
	120	50	5	7,89
	120	60	4	7,33
	120	60	5	8,67
	120	60	6	10,40
	140	60	6	11,40
	160	65	6	12,80
	200	80	6	16,10

U-Baustahl für den Fahrzeugbau Güte Q St E 380 TM, 6 u. 12 m lang




h	Abmessung / mm			kg / m
	b	s		
50	50	5		5,24
80	50	5		6,48
80	50	6		7,55
80	70	5		7,99
100	50	5		7,26
100	60	6		9,33
100	70	6		10,30
120	60	6		10,40
120	70	8		14,70
140	50	4		7,10
140	60	6		11,40
140	70	6		12,28
160	65	6		12,80
160	65	7		14,30
160	70	8		16,97
180	80	7		17,70
200	60	4		9,89
200	80	6		16,10
200	80	8		20,90

U-Bordwand-Profile, schwarze Ausführung




h	Abmessung / mm		kg / m
	b	s	
20	20	1,5	0,655
23	23	1,5	0,76
25	25	1,5	0,83
28	28	1,5	0,94
30	30	1,5	1,01
30	30	2,0	1,32
31	28	1,5	0,97

Kipperleisten-Profil




a	h	Abmessung / mm			kg / m
		b	c	s	
45	34	62	34	4	4,5

U-Bordwand-Profile, sendzimir-verzinkte Ausführung




	Abmessung / mm			kg / m
	h	b	s	
	18	18	1,5	0,58
	20	20	1,5	0,65
	21	21	1,5	0,68
	23	23	1,5	0,76
	25	25	1,5	0,83
	28	28	1,5	0,94
	30	30	1,5	1,01
	31	28	1,5	0,97
	45	45	2,0	2,04

Winkelprofile, rundrückig




	Abmessung / mm		kg / m
	a	s	
	50	5	3,63

C-Profile



	Abmessung / mm				kg / m
	h	b	Nase	s	
	60	40	15	3	3,44
	80	40	15	3	3,92
	100	40	15	3	4,39
	120	40	15	3	4,86
	140	40	15	3	5,60
	160	40	15	3	6,08
	180	40	15	3	6,55
	200	40	15	3	7,02
	220	40	15	3	7,35

Wandriegel *verzinkt* - 6 m lang, Längentoleranz +0/-5 mm



	Abmessung / mm				kg / m
	h	b	Nase	s	
	105	80	20	3	6,72
	140	90	20	3,5	9,24